

# TACHAUER SCHIEFER

## FARBE:

- schwarz – schieferig

## TECHNISCHE DATEN:

- Dicke 7 +/- 0,1 mm
- Breite 400 mm
- Länge 400 mm
- Ansaugfähigkeit 0%
- Masstoleranz bis 3%
- Bruchgrenze über 400 Nn/m
- Stufe der Brennbarkeit gemäss 2828/2004 – Norm
- Verbrauch 8,7 Stck./m<sup>2</sup>

## BENUTZUNG:

- Dächer ab Neigung 15 aussergewöhnlich 12 Grad
- Aussen-Verkleidung „trockene Einwärmung“ u.ä.

## VORTEILE:

- genaue Gestalt
- hohe mechanische Beständigkeit
- Frostbeständigkeit
- Farbbeständigkeit
- Bewachst nicht durch Moos oder Flechte
- Ökologische Plastbenutzung
- Leichte Dachbedeckung cca 7 kg/m<sup>2</sup>

## ZERTIFIKATION:

- Bautechnische Bescheinigung Zertifikat Nr. 030-027357

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Oberfläche der Passfläche mit Dessin der Spaltschiefer
- Rippen – Aussenseite (minimalisiert die Dehnbarkeit)
- Entwässerungsrinnen aus beiden Seiten (gegen Eindringen und Zurückdrängen)
- 1 ovale Öffnung für Verankern der Holzschraube
- Montagestrichmarken für Verankern

## ZUBEHÖR:

- gemäss Anforderungen des Kunden, First und Walmgrat kann einfach auf gefordertes Winkel mit der Hilfe von PB Brenner gestaltet werden
- man kann kompatible Zusätze von anderen Firmen benutzen (gleiche Ausmass der Schablonen 400x400mm)
- gemäss Angebot

## GARANTIE UND LEBENSDAUER:

- auf Material 10 Jahre
- für mehrere Generationen



**ADIS tachiov**  
zpracování plastů, s.r.o.

**ADIS tachiov**  
zpracování plastů, s.r.o.

**Ctibořská 272  
347 01 HALŽE**

tel.: +420 374 630 344  
mobil: +420 731 650 600  
email: [silha@adistachov.cz](mailto:silha@adistachov.cz)

[www.adistachov.cz](http://www.adistachov.cz)

**TACHAUER  
SCHIEFER**